



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL MATE®

Pintura Plástica Mate para Lisos Exigentes

Página 1 de 2

PEÑA AKRIL MATE, pintura plástica de una blancura inigualable, de gran dureza y resistencia al frote húmedo, por lo que es perfecta para exterior e interior y al mismo tiempo de gran decoración.

PEÑA AKRIL MATE está fabricada con gran esmero y con materias primas sometidas a los más estrictos controles de calidad, por lo que, se puede decir que es una pintura plástica mate-sedosa insuperable por su blancura, poder cubriente, resistencia a los ambientes interiores y exteriores. Además contiene fungicida por lo que previene la aparición de verdín y manchas de moho.

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc.

Características

Color	Blanco
Acabado	Mate sedoso
Peso específico	1,64 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	105 K.U. a 25°C
Materia fija %	70% +/- 5
Sólidos en volumen %	43% +/- 5
Lavabilidad Gardner	> 8.000 ddp
Rendimiento	8 a 10 m ² /kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	25-30 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	4 a 6 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 5, 10 y 20 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx 25 g/l



Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco, teniendo en cuenta que no se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones acuosas, bióxido de titanio, aditivos de máxima calidad y las mejores cargas.

PINTURA SOMETIDA A ENSAYOS POR LOS LABORATORIOS GEOCISA

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL MATE®

Pintura Plástica Mate para Lisos Exigentes

Página 2 de 2

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

