



pinturas de la peña

HIDROFUGANTE BASE DISOLVENTE

Impregnación hidrofugante para la protección de paramentos verticales

porosos y sensibles a la humedad

Página 1 de 2

Hidrofugante para la protección de todo tipo de superficies porosas sin alterar su aspecto original. Hidrofugante de la Peña es el impermeabilizante ideal que, sin alterar el aspecto original, evita el deterioro y minimiza el ensuciamiento de cualquier tipo de soporte por la acción de los agentes atmosféricos. Su formulación a base de agentes hidrofugantes impide que penetre la humedad evitando la formación de eflorescencias (salitres y mohos), manteniendo limpios los soportes. Además como no forma película es transpirable al vapor de agua, permitiendo respirar al paramento.



Características

Aspecto	Líquido muy fluido e incoloro
Acabado	Invisible
Peso Específico	0,77 +/- 0,05 gr./cc.
Rendimiento	2 - 5 m ² / lt (Dependiendo del paramento)
Tiempo de secado total	1 hora/ 20°C H.R: 60 %
Repintado	Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin límite
Diluyente	Envasado al uso
Presentación	Envases de 1, 5 y 15 lt.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Contenido máx. en C.O.V.: 732,79 g/L (20 °C) Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.H): 750 g/L (2010)

Aplicación

El producto viene preparado al uso, no se debe diluir, se puede aplicar mediante cualquier método convencional, brocha, rodillo, pistola aerográfica, (no utilizar altas presiones (<3 bares), etc. Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad (en morteros nuevos dejar fraguar totalmente, 30 días aproximadamente), se debe aplicar de forma homogénea por todo el paramento para evitar la aparición de zonas desiguales tras la lluvia; el número de manos depende de la porosidad del paramento normalmente es suficiente con dos y si la superficie no es muy porosa con una.

Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 0°C y 35°C

Limpieza de Utensilios

La limpieza se puede hacer con aguarrás, símil de aguarrás, disolvente universal, etc.

Formulación del producto

Disolventes y polisiloxanos.

Precauciones

Asp. Tox. 1: H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Flam. Liq. 3: H226 Líquidos y vapores inflamables

STOT SE 3:H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas

De la Peña

HIDROFUGANTE BASE DISOLVENTE

pinturas de la peña

Impregnación hidrofugante para la protección de paramentos verticales
porosos y sensibles a la humedad

Página 2 de 2

- P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
- P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
- P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
- P331 NO provocar el vómito.
- P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).
- EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- C9-C11 Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidrocarburos, n-alcános, isoalcános, cíclicos, <2% aromáticos

CONSULTAR FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com*Fábrica y oficinas*Trofeo
CC100
Compromiso
a la CalidadCtra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.comMaster
Internacional
de Empresas