



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA

Pintura Plástica Mate para Interior y Exterior

Página 1 de 2

La PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA está formulada con emulsiones de avanzada tecnología con la que se consigue un producto de gran calidad, alto rendimiento y buena resistencia a la intemperie.

Tiene gran flexibilidad, buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento. Es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores. Es un producto igualmente indicado para pintar en interiores y exteriores (*).

En su formulación se han utilizado aditivos fungicidas, algicidas y bactericidas de última generación, que le confieren una gran resistencia a los ataques por moho, algas, hongos, etc., por lo que se mantiene inalterable durante años.

Características



Color	Blanco y colores de la carta (*)
Acabado	Mate
Peso específico	1,63 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	115 K.U. a 25° C
Materia fija %	66 % +/- 5
Sólidos en volumen %	41 % +/- 5
Rendimiento	8 a 10 m ² /kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	60-70 micras por capa
Espesor seco recomendado	25-30 micras por capa
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	De 8 a 10 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 1, 5, 10 y 23 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV	Cat A/a (límite legal 30 g/l). Contenido máximo 25 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

Formulación del producto

Agua, emulsión copolimera acrílica, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA

Pintura Plástica Mate para Interior y Exterior

Página 2 de 2

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

(*) En colores fuertes consultar estabilidad al exterior.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas