



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA PLÁSTICA MONO-CAPA

Pintura Plástica de Colores escogidos especialmente para crear hogar

Página 1 de 1

La PINTURA PLÁSTICA MONO-CAPA está formulada con emulsiones de avanzada tecnología con la que se consigue un producto de gran calidad, alto rendimiento y buena resistencia a la intemperie.

Tiene gran flexibilidad, buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento. Es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores. Es un producto igualmente indicado para pintar en interiores y exteriores.

Características

Color	Blanco y colores carta
Acabado	Mate
Peso específico	1,62 gr./cc.
Viscosidad al envasar	105K.U. a 25°C
Materia fija	66%
Rendimiento	11-12 m ² /lt.
Tiempo de secado total	40 a 60 minutos
Curado	21 días
Repintado	8 - 10 horas
Diluyente	Agua, por lo que se considera ignífugo
Presentación	Envases de 4 lt y 2,5 Lts.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.



Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación, el paramento debe estar completamente limpio, seco y libre de desconchones o materiales mal adheridos. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas