

Revestimiento elástico de gran durabilidad, flexibilidad y adherencia. Indicado para cubiertas y fachadas. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Excelente protector contra las humedades, el salitre y el óxido. Muy resistente a rayos UV y al salitre marino.

Usos y aplicaciones

Recomendado para uso exterior como revestimiento protector de la edificación. Muy útil para solventar problemas de pequeñas fisuras, humedades, goteras o problemas de salitre. Incluso indicado para zonas marítimas.

Rendimiento	Cubiertas	0.7L/m ²
	Fachadas	2.5L m ² /L

Secado	al tacto	4h
	repintado	8h
Tª mínima de aplicación		5°C
Tª máxima de aplicación		35°C
Tiempo de curado		48h

Densidad	1,22 Kg/L
Diluyente	agua
Disolución recomendada	5%
Alargamiento a rotura	35%

Resistencia al arrancamiento (N/mm ²)	
En Cerámica	3,04
Madera	3,21
Mortero	3,40
Hormigón	1,62
Hierro	3,74

Presentación	1,4 o 15L
---------------------	-----------

Colores estándar	blanco gris claro gris oscuro marfil verde rojo negro
-------------------------	---

Plazo de uso recomendado	1 año
---------------------------------	-------

Condiciones de almacenamiento	entre 5 y 30°
--------------------------------------	---------------

Propiedades

- Gran adherencia
- Gran poder de cubrición
- Elástico
- Impermeable
- Transpirable al vapor de agua
- Resistente al salitre

Ensayos

- Permeabilidad al agua líquida
- Transmisión del vapor de agua
- Adherencia al soporte base
- Elasticidad



Mejora el confort de la edificación



Aplicable con brocha, rodillo o pistola de gravedad



Limpiar bien la superficie



Lavarse con agua

endurpol

Revestimiento exterior
para todo tipo de superficies



Versatilidad, Impermeabilidad y Flexibilidad



**BLANCO
IGLÚ**



**BLANCO
MOLINO**



**ARENA
ALHAMBRA**



**GRIS
BUNKER**



**ROJO
CASA INGLESA**



**VERDE
JARDÍN**



**GRIS
TORREÓN**



**NEGRO
URBANO**