



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA SIN OLOR Ag+

Pintura plástica ECOLÓGICA mate SIN OLOR y con protección antibacterias Página 1 de 2

Pintura plástica mate EXENTA DE DISOLVENTES, con muy bajo olor, por lo que está especialmente indicada para la decoración y protección de paramentos interiores que se necesitan ocupar inmediatamente (hospitales, residencias de mayores, guarderías, colegios, etc.).

Cualidades destacadas:

Muy bajo olor, sin disolventes, glicoles, amoniaco, ni alquifinol etoxilados; está aditivada con **IONES DE PLATA**, que proporcionan a la película seca resistencia al crecimiento de bacterias. Inhibe y previene su crecimiento incluso después de repetidos ciclos de limpieza (efecto inalterable en el tiempo); muy buena cubrición y extremada blancura, con buen acabado a la vista y al tacto; resistente a la alcalinidad del cemento; con buena adherencia, flexible, duradera y transpirable.

PINTURA CON **CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0** SEGÚN NORMA 13501-1:2007+A1:2010 - LA MEJOR CLASIFICACIÓN PARA ESTE TIPO DE MATERIAL.

Pintura con certificado europeo ECOLABEL nº reg. ES08/044/0012

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,63 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	115 K.U. a 25° C
Materia fija %	65% +/- 2
Sólidos en volumen %	40% +/- 2
Rendimiento	8 a 10 m ² /kg y mano, dependiendo del paramento
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998:2007	CLASE 2
Espesor húmedo recomendado	65-85 micras por mano (nº de manos: 2-3)
Espesor seco recomendado	26-34 micras por mano (recom. mínimo 2 manos)
Tiempo de secado al tacto	60 a 90 minutos (UNE 48301:1999)
Repintado	4-6 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce (10 - 20%)
Presentación	Envases de 5 y 23 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV's	Cat A/a (límite legal 30 g/l). Contenido máximo 0,9 g/l
Clasificación según French VOC regulation (ISO 16000)	A+ (mejor clasificación por sus bajas emisiones) (*ver informe detallado)

Aplicación

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

Es un producto especialmente indicado para interiores por ser aquí donde se ponen de manifiesto sus propiedades especiales. Puede aplicarse sobre cemento, yeso, hormigón, ladrillo, piedra, etc. Primera mano: diluir con 10-15% de agua dulce; segunda mano, diluir 8-12%.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas

De la Peña

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA SIN OLOR Ag+Pintura plástica EOLÓGICA mate SIN OLOR y con protección antibacterias **Página 2 de 2**pinturas de la peña
fábrica de pinturas

- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
- Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas

Trofeo
CC100
Compromiso
a la CalidadCtra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.comMaster
Internacional
de Empresas